

Hoe maak ik mijn zwembad winterklaar?

Het is weer voorbij, die mooie zomer.... Hoe maak ik mijn zwembad klaar voor de winter?

Het winterklaar maken van het zwembad gebeurt meestal op het einde van het zwemseizoen, in de maanden oktober of november, wanneer de temperatuur van het zwembadwater onder de 12°C zakt.

- Zolang de temperatuur boven de 12° is, moet je blijven filteren en chloor (weliswaar minder dan in de zomer) toevoegen. Bij een automatisch pH en Chloor -doseersysteem is dit niet nodig. Dit gebeurt vanzelf.
- Bij een temperatuur van 20 graden volstaat het dat om de 4u het volledige volume van het zwembad is gefilterd.
- Bij een temperatuur van 15 graden volstaat 2-4 uur.

Hoe kan je het zwembad laten overwinteren?

Wij raden aan om je zwembad actief te laten overwinteren; dit betekent met een systeem met vorstbeveiliging. Wanneer de temperatuur zakt onder een bepaalde temperatuur, zal de pomp vanzelf ingeschakeld worden en zorgen voor circulatie.

Stap 1: Zwembad schoonmaken

- Reinig de liner/waterlijn met waterlijnreiniger of Pool-Gom.
- Reinig het rolluik met rolluikreiniger, om het vuil dat achtergebleven is in de zomer niet te laten inwerken tijdens de winter.
- Stofzuig het zwembad grondig en backwash de filter.
- Vergeet ook de warmtepomp niet. Reinig deze grondig met warmtepompreiniger.

Stap 2: Chemisch winterklaar maken

Je maakt het zwembad chemisch winterklaar. Dit kan je doen door speciaal 'winterklaar' product toe te voegen aan het water. Dit wordt meestal kant-en-klaar aangeboden. Dit zorgt ervoor dat het zwembadwater stabiel blijft en dat het makkelijker opstart in de lente. Het zorgt ervoor dat je water niet groen wordt en beschermd is tegen algen.

Stap 3: Afdekken

Indien je gebruik maakt van een winterzeil, dienen eerst de lamellen opgerold te worden in de rolluikbak. Daarna plaats je het winterzeil over het zwembad.

OPGELET: de pomp moet draaien bij vriestemperaturen. Daarom raden wij je ten stelligste aan om een vriesbeveiliging te plaatsen.

Stap 4: Ontkoppel de warmtepomp

1. Sluit de doorstroming naar de warmtepomp af. Dit doe je door de BYPASS open te zetten en de HEEN en RETOUR te sluiten. De koppelingen aan de warmtepomp maak je daarna los (let hierbij wel op dat er behoorlijk wat water uit de leiding zal lopen). Vervolgens kantel je de warmtepomp naar de kant van de aansluitingen om al het resterende water uit de pomp te laten lopen. Zo is er effectief GEEN restwater meer in het toestel aanwezig.
2. Draai daarna de koppelingen zachtjes terug op de warmtepomp met de hand. Mocht er toch nog water in de warmtepomp lopen, kan die langs deze weg nog eruit lopen. Zo vermijd je dat er toch nog water terechtkomt in de warmtepomp.
3. Doe dit secuur! Want water in een warmtepomp kan de warmtewisselaar bij vorst laten openbarsten. De herstellkosten hiervan zijn ontzettend hoog en staan niet onder garantie!
4. Als je een beschermhoes hebt, plaats die over de warmtepomp. In de besturingskast laat je de zekering van de warmtepomp aan staan. Als er spanning op de printplaat blijft, heeft dit een beetje warmte en is dit beter tegen de vochtigheid van de print en tegen ongedierte.

Het volledig winterklaar maken van je zwembad kan uiteraard ook volledig uitgevoerd worden door RQ-Pools, dan ga jij zorgeloos de winter in!

Contacteer ons voor meer informatie en afspraak: info@rq-pools.be .