

## Hoe maak ik mijn zwembad zomerklaar?

Na die lange winter, komt eindelijk de lente eraan en is het weer tijd om te genieten van een duik in je eigen zwembad. We leggen je uit welke stappen je moet ondernemen om je zwembad zomerklaar te maken. Zodra de vorst zeker verdwenen is, kun je je zwembad zomerklaar maken. In België is dit meestal vanaf april - mei.

Om het zwembad zomerklaar te maken, gebruik je een aantal hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan:

- Een hogedrukreiniger
- Een borstel
- Een schepnet
- Een zwembadrobot
- Waterbehandelingsproducten

## Volg dit stappenplan

### Stap 1: Reinig de zwembadafdekking

Maak eerst de zwembadafdekking schoon met een hogedrukreiniger (op een zachte stand). Ook adviseren wij om een specifieke reiniger te gebruiken die past bij jouw zwembadafdekking en die er dus speciaal voor ontwikkeld is. Ontdek het hier in onze shop.

Wellicht moet je de lamellen ook ontkalken. Dit doe je als volgt:

1. Bevochtig de lamellenafdekking door de ontkalker met een nevelspuit over de afdekking te verdelen (volgens instructies van de leverancier).
2. Laat de ontkalker gedurende 1 à 2 uur inwerken.
3. Spuit de lamellen af in banen van links naar rechts. Je spuit zo alle kalk uit de groeven.

### Stap 2: Reinig de skimmer

De skimmer slaat vuil (zoals bladeren) op in een mandje voordat het water door de filter gaat. Haal het afval uit de mandjes van de skimmers en reinig deze voordat je ze terugplaatst. Zo blijft waterdoorstroming mogelijk. Blijf de mandjes gedurende het zomerseizoen regelmatig leegmaken.

### Stap 3: Reinig de bodem en wanden van het zwembad

Verwijder bladeren en vuil met een schepnet. De automatische zwembadrobot (indien van toepassing) reinigt de bodem en wanden van het zwembad. Dit gaat automatisch - zo kun je heerlijk van de zon genieten.

Indien je geen automatische zwembadrobot hebt, maak je het zwembad schoon met een borstel met zuigmond en een spons.

#### **Stap 4: Breng het waterpeil op niveau**

Het waterpeil moet tot ongeveer  $\frac{3}{4}$  hoogte van de skimmers staan. Dit is zo'n 10 centimeter onder de rand van het zwembad. Wellicht moet je het zwembad bijvullen met leidingwater. Let op: gebruik hiervoor geen grond- of bronwater. Hier zit te veel ijzer in, waardoor uw water niet helder zal blijven.

#### **Stap 5: Controleer de waterkwaliteit**

Wat als eerste gecontroleerd moet worden is de alkaliteit van het water. Dit wordt uitgevoerd met behulp van meetstrips of een photometer. Meestal na de winter zal de alkaliteit laag zijn door het regenwater. Als de strip of fotometer een te lage alkaliteit aangeeft, dan moet er een product worden toegevoegd dat de alkaliteit terug naar omhoog zal brengen. Wanneer de alkaliteit te hoog is, moet er niet direct ingegrepen worden. Dit kan vanzelf verdwijnen wanneer de pH op punt wordt gesteld.

#### **Stap 6: Ijken van pH en redox sonde**

Indien je beschikt over een automatisch pH en chloor doseersysteem, zullen de sondes terug geijkt moeten worden. We raden om dit om de 6 maanden of jaarlijks te doen.

#### **Stap 7: Aanpassen filtertijden**

Tijdens het winterklaar maken van uw zwembad werden de filtertijden aangepast. De pomp moet minder draaien in de winter, maar terug meer in de zomer.

#### **Stap 8: Warmtepomp aansluiten**

In een laatste stap wordt de warmtepomp terug aangesloten en gereinigd met warmtepomp reiniger.

**Het volledig zomerklaar maken van je zwembad kan uiteraard ook volledig uitgevoerd worden door RQ-Pools, dan ga jij zorgeloos de zomer in!**

**Contacteer ons voor meer informatie en afspraak: [info@rq-pools.be](mailto:info@rq-pools.be) .**