

Hoe voer ik een backwash uit?

Een backwash voorkomt het dichtslibben van de filter. Als de druk op de nanometer +- 0.5 bar gestegen is of wanneer je merkt dat de doorstroming gestremd is, dien je een keerspoeling uit te voeren. Een backwash keert de waterstroom in de filter om zodat het vuil gespoeld wordt.

Controleer voor eerst de waterstand in het zwembad dat de skimmers vol staan om geen lucht aan te zuigen. Want we gebruiken zwembadwater om de spoeling uit te voeren.

1. Schakel de pomp uit (0). En kijk op welk nummertje dat de pomp draait.
2. Vervolgens draai je de bolkraan naar de riool open.
3. Zet de zeswegkraan op de "BACKWASH" stand. **NOOIT VERDRAAIEN ALS DE POMP DRAAIT.**
4. Schakel de pomp aan op nr 3.
5. Filter zo lang dat het nodig is dat men zuiver water heeft in het kijkglas. Opgelet: maximum 3 minuten.
6. Schakel nadien de pomp terug uit (0).
7. Zet de zeswegkraan op de "RINSE" stand.
8. Laat de pomp op nr 2 , 30 seconden draaien (Aan).
9. Schakel de filter uit (0).
10. Zet de zeswegkraan terug op de oorspronkelijke "FILTER" stand.
11. Draai de bolkraan naar de riool terug dicht en schakel de pomp terug op de oorspronkelijke stand. Nr 1 of 2

Verlaat nooit de technische ruimte zonder te controleren of de zeswegkraan effectief op 'filteren' staat !!!

Contacteer ons voor meer informatie en afspraak: info@rq-pools.be .